

PROFI 2

Videokontrolleinheit für RLT Anlagen

Das System besteht aus Kamerafahrzeug (Aluminium gefräst), einem Steuerpult, Netzteil mit Verbindungsbox, Farb TV mit Videorecorder oder optional DVD Recorder incl. aller Kabel in einem Flight-Case transportsicher untergebracht.

- hochwertige Farbkamera
- 2 x LED ultralight, weiß
- Antriebsübersetzung 66:1
- Vierradantrieb Motoren Typ Faulhaber mit Getriebe
- Flightcase fahrbar
- Abmessungen Kamerawagen
- L= 187 mm B= 148 mm H= 84 mm
- Gewicht: 2,38 Kg
- Kabellänge: 1 - 26 m
- Max. Kabelzug: 300 N

PROFI 2

Videokontrolleinheit für RLT Anlagen

Technische Daten

- Netzspannung: 100 - 240 V
- Netzfrequenz: 50 - 60 Hz
- Nennleistung: 60 W
- Arbeitsspannung: 24 V Schutzkleinspannung
- Videoausgangssignal: 1/3" CCD color PAL
- Horizontalauflösung: 1,0Vss an 75 Ohm
- Min. Beleuchtung: 1 lux
- S/N Ratio: 48 dB
- Gamma: 0,45
- Blickwinkel: 92°
- Stabkamera optional
- Probenehmer optional

PROFI 2

Videokontrolleinheit für RLT Anlagen

Dieses System garantiert Ihnen Rechtssicherheit beim Betrieb und bei der nachweispflichtigen Wartung (VDI 6022) Ihrer RLT - Anlagen. Wir bieten Ihnen die komplette Bandbreite modernster Technologien für die Kontrolle und die Reinigung von RLT -Anlagen.

- hochwertige Inspektionssysteme
- hochwertige Reinigungsmaschine
- Wellenlängen von 20 - 40 m
- Antriebsarten: Elektrik, Hydraulik, Pneumatik
- technische Lösungen für die Desinfektion
- transportable Absaugeneinheiten bis EU 9

Wir sind für Sie da wenn es technisch anspruchsvoll wird
hns Projektmanagement
Böttgerstrasse 9
D- 40789 Monheim am Rhein
Tel: +49 2173/39466-0
Fax: +49 2173/39466-11
E-Mail: info@airserv.de
Internet: www.airserv.de

